

Istruzioni di montaggio per tapparelle avvolgibili con sistema di sicurezza anti-sbloccaggio

1. Rimuovere il pannello di ispezione del cassonetto e posizionarlo su una superficie piana e sicura per evitare danni.
2. Se abbassate il telo utilizzando la manovella di emergenza, proteggere il cavo della sicurezza anti-sbloccaggio e del motore sulla parete posteriore del cassonetto con del nastro adesivo, per evitare che vengano schiacciati o strappati.
3. Procedere con la foratura delle guide di scorrimento. Le guide possono essere montate sia sulla parete esterna (immagine 1a) che frontalmente (immagine 1b).
4. Dopo aver praticato i fori di fissaggio, far scorrere le guide sugli appositi perni del cassonetto.
5. Con l'aiuto di almeno tre persone, sollevare la tapparella e posizionarla verticalmente. Assicurarsi che due persone siano all'esterno del cassonetto e una al centro, sollevando insieme la tapparella dalla base. Per proteggere il telo, utilizzare un panno o un materiale morbido.
Attenzione! Non sollevare la tapparella utilizzando le guide, altrimenti i perni del cassonetto potrebbero rompersi.
6. Allineare il sistema della tapparella con la muratura seguendo i riferimenti verticali, quindi fissarlo al muro in tutti i punti previsti. Se disponibili, utilizzare dei morsetti per bloccare temporaneamente le guide. Applicare i tappi di chiusura sui fori delle guide.
7. Inserire il telo della tapparella nelle guide utilizzando il motore oppure, se necessario, la manovella di emergenza.
8. Ora si ha un buon accesso al cassonetto. Fissare la parte posteriore del cassonetto preferibilmente al bordo metallico laterale. Per cassonetti da 350 mm, l'albero è montato sulla staffa: spingere la staffa in avanti e procedere al montaggio come descritto.
9. Installare il motore e il sistema di sicurezza anti-sbloccaggio secondo le istruzioni fornite.
10. Regolare le posizioni di fine corsa secondo le istruzioni.
11. Montare il pannello di ispezione del cassonetto.

Troverete inoltre tutte le istruzioni sul nostro sito: <https://www.pianetatapparelle.it/area-download>

Qualsiasi modifica al metodo di montaggio prescritto che possa influenzare in qualsiasi modo il funzionamento della tapparella comporterà la decadenza della garanzia.